

Katalog ofertowy

GRUPA	Dystrybutory gazowe LPG
LINIA	MAJOR

TYP	4701.xxx/2/LPG/40/PRE
------------	------------------------------

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, wydajność 40 l/min.

Przeznaczenie: propan – butan (LPG),



Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety Brevetti Nettuno,
- Złącza zrywalne,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: Przycisk dla przywoływania obsługi stacji paliw, światło sygnalizacyjne, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych

za

„NOWĄ LINIĘ ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

Linia	POPULAR
TYP	8991.622/LPG/40 PRE, 8995.622/LPG/40 PRE,

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie dwustronne, jeden wąż – typ 8991, dwa węże – typ 8995, wydajność 40 l/min.

Przeznaczenie: propan – butan (LPG),



Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety Brevetti Nettuno,
- Złącza zrywalne,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej a także obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: Przycisk dla przywoływania obsługi stacji paliw, światło sygnalizacyjne, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane. Możliwość wykonania zabudowy jednostronnej – dotyczy typu 8991.xxx. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych

za

„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”

Linia	MINOR
-------	-------

TYP	8991.623/LPG/40 MINOR PRE
-----	---------------------------

Dystrybutor na jeden produkt, wykonanie jednostronne, jeden wąż, wydajność 40 l/min.

Przeznaczenie: propan – butan (LPG),



Wyposażenie standardowe w cenie dystrybutora:

- Licznik elektroniczny Beta Control wyposażony w: kalibrację elektroniczną przepływomierza, kompensacji wydanej ilości paliwa w 15 °C, energooszczędne wyświetlacze z podświetleniem LED,
- Temperatura pracy w zakresie - 40 °C do + 60 °C bez konieczności dodatkowego ogrzewania,
- Pistolety Brevetti Nettuno,
- Złącza zrywalne,
- Preselekcja z elektrozaworami proporcjonalnymi,
- Wykonanie standardowe ze stali o wysokich walorach odporności na rdzę: stal nierdzewna,

Oferta handlowa dla tej klasy odmierzacza jest najbogatszą ofertą na rynku polskim jako wiodącego dostawcy urządzeń dystrybucyjnych z tradycjami sięgającymi lat 60 - tych.

Komunikacja ze sterownikami: PV 3500, DOMS PSS 5000, PLS lub bezpośrednio z Systemami Zarządzania Stacją Paliw oraz z systemami obsługi flot transportowych np. HECTRONIC, ALMAR.

Dostępne wersje wyposażenia: Przycisk dla przywoływania obsługi stacji paliw, światło sygnalizacyjne, monitoring otwarcia pokryw dystrybutora przez osoby niepowołane. Możliwość wykonania zabudowy dwustronnej. Kolor dystrybutora dowolny z palety RAL.

Dystrybutory spełniają wymogi MID i mogą być eksploatowane na terenie państw członkowskich UE.

Decyzją Komisji Konkursowej XIV Międzynarodowych Targów 'STACJA PALIW' 2007 nagrodzony nagrodą Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych

za

„NOWĄ LINIE ODMIERZACZY PALIW V – LINE”